

# aquatreat®

*Fine chemicals for water treatment*

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42  
B-3200 Aarschot – BELGIUM  
Tel. +32.16.56.21.21  
E-mail: [aquatreat@aquatreat.be](mailto:aquatreat@aquatreat.be)  
Website URL: <http://www.aquatreat.eu>

## aquatreat® 202

Ostatnia wersja : 10.10.2016

---

Dane

---

### Opis

- AQUATREAT 202 jest wysoce efektywnym dyspergatorem soli powodujących twardość oraz tlenków metali.
- AQUATREAT jest również wysoce efektywnym inhibitorem korozji.
- AQUATREAT 202 zawiera sekwestranty, anionow epolimery oraz środki zwilżające.
- AQUATREAT 202 został stworzony w celu zapobiegania lub usuwania osadów zawierających węglan wapnia, siarczan wapnia, wodorotlenki magnezu, tlenki żelaza, nierozpuszczalne fosforany oraz krzemiany.
- AQUATREAT 202 może być stosowany w systemach chłodzenia zamkniętych, otwartych lub jednokrotnego przepływu, stacjach odsalania, urządzeniach do wytwarzania kwasu fosforowego i innych w których powstają w/w typy osadów.

### Właściwości

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Postać                   | : Żółta ciecz     |
| pH                       | : $4,5 \pm 1,0$   |
| Gęstość                  | : $1,08 \pm 0,02$ |
| Rozpuszczalność w wodzie | : Pełna           |

### Dozowanie i jego kontrola

W celu zapobiegania tworzeniu się osadów węglanowych w systemach chłodniczych, dozowanie wynosi zazwyczaj od 10 do 30 ppm. AQUATREAT można rozcieńczać wodą. W celu uzyskania zadowalających rezultatów dozowanie powinno być ciągłe. W innych celach wymagane mogą być wyższe dawki w zależności od skali problemu.

### Opakowania

Beczki polietylenowe 22 lub 220 litrów, zbiorniki 1000 litrów.

### Obsługa

AQUATREAT 202 wykazuje delikatne działanie drażniące dla skóry oraz oczu. Dlatego też należy unikać bezpośredniego kontaktu. W przypadku kontaktu zabrudzone miejsce przemyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu, skontaktować się z lekarzem.

---

Wszystkie powyższe informacje zgodne są z dotychczasową wiedzą. Żadne z podanych informacji dotyczące wskazań, składu lub zastosowań nie mają na celu naruszenia istniejących patentów. Żadne z zawartych w karcie informacji nie mogą być kopiowane lub powielane bez pisemnej zgody.

Industrial Zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42  
3200 AARSCHOT  
[www.aquatreat.eu](http://www.aquatreat.eu)  
Tel.: +32 (0)16 562121  
Fax:

Dystrybutor:  
JATECH WATER inż. Arkadiusz Jasiński  
ul. Tysiąclecia 8, 05-400 Otwock  
tel. 509 945 606, 501 281 628  
[www.jatechwater.pl](http://www.jatechwater.pl)

13/03/2017  
1/1