

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.eu>

aquatreat® 535

Ostatnia wersja : 10.10.2016

Dane

Opis

- AQUATREAT 535 jest mocno skoncentrowaną mieszanką silnych substancji zwiększających łatwość rozdrabniania większych cząstek
- AQUATREAT 535 zapobiega powstawaniu, redukuje oraz usuwa osady nieorganiczne oraz organiczne takie jak węglan wapnia, siarczan wapnia, wodorotlenek magnezu, krzemiany, szlamy oraz mikrobiologiczne zanieczyszczenia w jednostkach Odwróconej Osmozy
- AQUATREAT 535 jest certyfikowany do kontaktu z żywnością oraz może mieć kontakt z wodą pitną

Właściwości

- Postać : Ciecz bezbarwna
- pH : > 11
- Gęstość : $1,17 \pm 0,02$
- Rozpuszczalność w wodzie : Pełna

Dozowanie i jego kontrola

- Dozowanie: 3-20 ppm w sposób ciągły do wody zasilającej.
- Kontrola: dostępna jest metoda określania stężenia w koncentracie.

Opakowania

Beczki polietylenowe 22 lub 220 litrów, zbiorniki 1000 litrów.

Obsługa

- AQUATREAT 535 ma działanie drażniące. Należy stosować ubranie ochronne, rękawice oraz ochronę oczu. W celu uzyskania dokładnych informacji należy przeczytać kartę charakterystyki produktu.

Wszystkie powyższe informacje zgodne są z dotychczasową wiedzą. Żadne z podanych informacji dotyczące wskazań, składu lub zastosowań nie mają na celu naruszenia istniejących patentów. Żadne z zawartych w karcie informacji nie mogą być kopiowane lub powielane bez pisemnej zgody.