

aquatreat®

Fine chemicals for water treatment

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
B-3200 Aarschot – BELGIUM
Tel. +32.16.56.21.21
E-mail: aquatreat@aquatreat.be
Website URL: <http://www.aquatreat.eu>

aquatreat® 691

Last revision : 10.10.2016

Opis

- AQUATREAT 691 jest produktem w formie ciekłej, stosowanym w celu zapobiegania zjawisku korozji oraz tworzeniu się osadów w kotłach.
- AQUATREAT 691 chroni linie przesyłu pary oraz kondensatu przed korozją, ponadto środek powoli usuwa osady już istniejące.
- AQUATREAT 691 zawiera środki dyspergujące, odtleniające, zasadowe oraz lotne i neutralizujące produkty jak również substancje zapobiegające tworzeniu się piany.
- AQUATREAT 691 przeznaczony jest dla kotłów o niskim pH wody uzupełniającej, jak woda osmotyczna lub demineralizowana.
- AQUATREAT 691 nie zawiera fosforanów.

Właściwości

Wygląd	: ciecz bezbarwna
pH	: > 11
Gęstość	: 1,17 ± 0,02
Rozpuszczalność w wodzie	: Pełna

Dozowanie i jego kontrola

AQUATREAT 691 należy dozować w sposób ciągły w formie skoncentrowanej lub rozpuszczonej do wody zasilającej lub bezpośrednio do kotła. Dawkę AQUATREAT 691 należy ustalić tak aby zawartość siarczynów (SO₃) wynosiła pomiędzy 30 a 60 ppm SO₃ i osiągnięta była dodatnia zasadowość hydroksylowa w wodzie kotłowej. Wartość pH kondensatu powinna być pomiędzy 7,5 a 8,5.

Opakowania

Beczki polietylenowe 22 lub 220 litrów, zbiorniki 1000 litrów.

Obsługa

AQUATREAT 691 jest środkiem żrącym. Nie przechowywać razem z kwasami lub środkami utleniającymi. Nie połykać. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się do oczu skontaktować się z lekarzem

Wszystkie powyższe informacje zgodne są z dotychczasową wiedzą. Żadne z podanych informacji dotyczące wskazań, składu lub zastosowań nie mają na celu naruszenia istniejących patentów. Żadne z zawartych w karcie informacji nie mogą być kopiowane lub powielane bez pisemnej zgody.

Industrial Zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42
3200 AARSCHOT
www.aquatreat.eu
Tel.: +32 (0)16 562121

Dystrybutor:
JATECH WATER inż. Arkadiusz Jasiński
ul. Tysiąclecia 8, 05-400 Otwock
tel. 509 945 606, 501 281 628
www.jatechwater.pl

02/08/2017
1/1