

# aquatreat®

*Fine chemicals for water treatment*

Industrial zone B 122 - Nieuwlandlaan 40/42  
B-3200 Aarschot – BELGIUM  
Tel. +32.16.56.21.21  
E-mail: [aquatreat@aquatreat.be](mailto:aquatreat@aquatreat.be)  
Website URL: <http://www.aquatreat.eu>

## aquatreat® 695

Wersja : 10.10.2016

---

### Dane

#### Opis

- AQUATREAT 695 jest płynnym produktem, stosowanym w celu ochrony przed korozją i osadami w kotłach.
- AQUATREAT 695 chroni linie przesyłu pary oraz kondensatu przez korozją. Produkt powoduje również powolne usuwanie już istniejących osadów.
- AQUATREAT 695 zawiera polifosforany, dyspergatory odtleniacze, związki lotne i neutralizujące oraz posiada właściwości przeciwdziałające tworzeniu się piany.
- AQUATREAT 695 jest głównie stosowany w kotłach z niskim pH wody uzupełniającej, np. woda osmotyczna lub demineralizowana.

#### Właściwości

Postać : Biało-żółta ciecz  
pH : > 11  
Gęstość :  $1,17 \pm 0,02$   
Rozpuszczalność w wodzie : Pełna

#### Dozowanie i jego kontrola

AQUATREAT 695 dozuje się w sposób ciągły w formie skoncentrowanej lub rozcieńczonej, do wody uzupełniającej lub bezpośrednio do kotła. AQUATREAT 695 dozuje się w tak, aby stężenie siarczanów wynosiło od 30 do 60 ppm SO<sub>3</sub> oraz do uzyskania dodatniej zasadowości w wodzie kotłowej. pH kondensatu powinno wynosić pomiędzy 7,5 a 8,5.

#### Opakowania

Beczki polietylenowe 22 lub 220 litrów, zbiorniki 1000 litrów.

#### Obsługa

AQUATREAT 695 w formie skoncentrowanej jest produktem o właściwościach żrących. Nie przechowywać razem z kwasami lub produktami utleniającymi. Nie połykać. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyć dużą ilością wody.

---

Wszystkie powyższe informacje zgodne są z dotychczasową wiedzą. Żadne z podanych informacji dotyczące wskazań, składu lub zastosowań nie mają na celu naruszenia istniejących patentów. Żadne z zawartych w karcie informacji nie mogą być kopiowane lub powielane bez pisemnej zgody.